

SOLDADURA Y CORTE - CORTE EN BORDE . NOSO MX 204



Máquina para aplicar la cinta hasta el borde y recortar cualquier exceso de tela. Está equipada además con un tensor electrónico para la cinta.



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil manejo con sistema de bloqueo.
- Regulación electrónica de tensión de la cinta.
- Puede controlar el movimiento de arrastre.
- Corte limpio.
- También lo puede en curvas.
- Soldadura de alta velocidad.
- Prendas tanto abiertas como cerradas.
- Distribución uniforme del calor.
- No quema la tela.
- Componentes de alta calidad.
- Bajo y fácil mantenimiento.
- Cintas de diferentes anchos se pueden utilizar.
- Anchos de cintas recomendadas: 6mm – 8mm – 10mm.


TECHNOLOGY



LW 001 . CORTE EN BORDE

La cinta es aplicada hasta el borde y cualquier exceso de tela sale recortado

APPLICATIONS



SOLDADURA Y CORTE - CORTE EN BORDE . NOSO MX 204

MEJORAMIENTO TÉCNICO

- .aumentar la adhesión
- .aumentar la velocidad
- .incrementar la producción
- .reduce el estrés térmico de la máquina
- .reduce el estrés térmico en la tela
- .minimizar el consumo de electricidad
- .mayor rendimiento con menos cantidad de aire mejorando también la comodidad para el operador
- .modo de espera



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency



DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA BASE

- .máquina base con 1 calentador
- .pot lámpara
- .cajón
- .Soporte de rollo vertical
- .tensor electronico
- .grupo ruedas de goma de silicona 17 mm-35SH (suave)
- .Boquilla de 20 mm
- .dispositivo soldadura y corte
- .pantalla de protección
- . mesa blanca con bordes de haya 120x60x4
- .estructura de soporte
- .pedals
- .16A toma de 3 polos
- .guía de cinta 8x1 mm
- .guía de cinta 10x1 mm
- . destornillador (screwdriver) 2,5
- .manual

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA INSTALACIÓN

Superficie y peso : h. 1100 x 550 x 1550 mm – 80 kg

Conexiones Neumáticas (todas las conexiones al lado izquierdo).

Fast junction diam 8 mm

Maximum air flow: 80 l/min - average consumption: 45 to 55 l/min

Input air pressure: 5.5 bar (0.55 MPa)

Air quality: dry air in accordance to DIN 8573-1 with dew point + 3° C not lubricated

Conexiones eléctricas

Voltaje nominal: 230V

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Potencia requerida: 1400w

EL CONSUMO MÁS BAJO EN EL MUNDO DE LA UNIÓN

Consumo promedio para aplicaciones estándar:

Consumo de electricidad: 0.45 kw / h - Emisión de CO2: 146 gr / h - Consumo de aire comprimido: 45 a 55 l / min

The machines complies to technical rulings: Machinery Directive 2006/42/CE, Electromagnetic Compatibility CEE 2004/108/CE and CEI EN 60204-1:2006, Low Tension Directive 2006/95/CE, UNI EN 414:2002, UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN ISO 13857:2008, UNI EN ISO 13850:2007, UNI EN ISO 11202:2007



WWW.ADWSA.COM

@adwmaquinasdecoser

+57 3142386998

@adwmaquinasdecoser

Info@adwsa.com

/adwmaquinas

/adwmaquinasdecoser

FRAMIS ITALIA SpA - Via Europa, 20 - 20083 Vigano di Gaggiano - Milan - Italy - www.framis.it

FRAMIS ITALIA HK Ltd- Unit 6C, High Fashion Centre, 1-11 Kwai Hei Street, Kwai Chung - Tel: +852.3104.4600 - Fax: +852.3104.4633 - www.framis.it