



SOLDADORA /BORDE DOBLADO - MX 210 DT TOUCH SCREEN

Máquina que combina doble tecnología, tensión de cinta y velocidad diferencial, que se pueden ajustar para trabajar por separado o simultáneamente por la pantalla táctil. Además, la innovadora función STEP BACK mejora la adherencia cuando se necesitan paradas durante una aplicación continua. Aprovechando todas estas tecnologías, la máquina ofrece resultados nuevos y mejorados, tales como un mejor manejo de una amplia gama de tejidos, la cinta recta y curva en aplicaciones decorativas, funcionales y de refuerzo, excelentes resultados en tejidos con características de estiramiento. La máquina permite gestionar fácilmente aplicaciones comunes en ropa deportiva, moda y ropa interior, con una gama de repuestos muy versátil y personalizable. Además viene con una guía estándar de 3mm para tapear y plegar en un solo paso

HIGHLIGHTS


- Pantalla táctil para facilitar el ajuste de parámetros
- Ruedas motorizadas con capacidad de velocidad diferencial
- Doble tecnología
- Función de paso atrás
- Mejor rendimiento en tejidos elásticos
- Regulación de la tensión de cinta
- Puede manejar cintas con y sin soporte
- Bueno para reforzar la unión ultrasónica, sellado de costura y cinta decorativa
- Grandes resultados en aplicaciones planas y recogidas
- Posibilidad de operar en prendas abiertas y cerradas




APLICACIONES



BORDE DOBLADO REDUCIDO




PONER CINTA DECORATIVA



REFUERZO PARA UNIÓN ULTRASÓNICA

TECHNOLOGY





SOLDADORA /BORDE DOBLADO - MX 210 DT TOUCH SCREEN

CARACTERÍSTICAS

Velocidad hasta 6 m/min (configuración avanzada para mayor velocidad)
Control de velocidad diferencial
Modo de retroceso y retardo
Bajo y fácil mantenimiento
Se pueden utilizar cintas de diferente calidad y anchura (de 8 a 20 mm)
Carga máxima: 11 kg
Minimizar el consumo de electricidad
Mayor rendimiento con menos cantidad de aire
Stand by mode



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency

Consumo medio para aplicaciones estándar

Consumo de electricidad: 0,45 kw/h

Emisiones de CO2: 129 gr/h

Alimentación de aire comprimido: 45 a 55 l/min

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN

Dimension y peso

h. 1100 x 550 x H.1550 mm - 80 Kg

Conexiones Neumáticas - todas conexiones en el
lado derecho

Diámetro de unión rápido: 8 mm

Caudal máximo de aire: 80 l/min - consumo medio: 45
a 55 l/min

Presión del aire de entrada: 5,5 bar (0,55 MPa)

Calidad del aire: aire seco según DIN 8573-1 con punto
de rocío + 3° C sin lubricar

Conexiones eléctricas

Voltaje nominal: 230V

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Potencia requerida: 1600W

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA BASE

Máquina base con 1 calentador y touch screen

Velocidad de la rueda con diferencial

Estructura de soporte

Mesa blanca con bordes de haya 120x60x4

Interruptores de pie

Pantalla de protección - Pot lamp - cajon

Soporte de cinta

Tensionador de cinta

Rueda de goma de silicona grupo 17 mm - 70SH
(duro)

Guía plana 10x1 mm

Guía plana 20x1 mm

Guía borde doblado (plegado reducido 3 mm)

Boquilla de 30 mm

Toma de corriente de 3 polos 16A

Destornillador 2,5 mm

La unidad eléctrica se fabrica de acuerdo con las normas CE. Dirección: 2006/42/CE (Directiva sobre máquinas) - 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética).
Normas armonizadas: EN ISO 12100:2010 - EN ISO 14118:2018 - EN ISO 4414:2010 - EN ISO 13849-1:2015 - EN ISO 13857:2008 - EN ISO 14120:2015 - EN ISO 60204-1:2016

Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso



WWW.ADWSA.COM

@adwmaquinasdecoser

@adwmaquinasdecoser

/adwmaquinas

+57 3142386998

info@adwsa.com

/adwmaquinasdecoser



FRAMIS ITALIA SpA - Via Europa, 20 - 20083 Vigano di Gaggiano - Milan - Italy - www.framis.it
FRAMIS ITALIA HK Ltd -Unit 6C, High Fashion Centre, 1-11 Kwai Hei Street, Kwai Chung - Tel: +852.3104.4600 - Fax: +852.3104.4633

07.04.2021