

MÁQUINA MULTIFUNCIÓN - NOSO MX 213 DT TOUCH SCREEN

Máquina multifunción que combina dos tecnologías, tensor de cinta y velocidad diferencial, que se pueden ajustar para trabajar por separado o simultáneamente. La máquina está equipada con un tensor de cinta electrónica y 2 calentadores, y una pantalla táctil para gestionar la configuración de brazos y diferentes funciones.

La máquina puede realizar las siguientes funciones: **Taping** (poner cinta adhesiva): para reforzar o decorar. **Borde plegado reducido** en un solo paso, perfecto para telas que se deshilachan fácilmente (guía plegable específica para posicionarse). **Unión**: unir tejidos en continuo (primero hay que aplicar una cinta adhesiva). Plegado: realizar los bordes plegables en continuous (una cinta adhesiva tiene que ser aplicado primero).

HIGHLIGHTS

- Pantalla táctil para manejar brazos y otras funciones
- Ruedas motrices con capacidad de velocidad diferencial
- Doble tecnología
- Funciones de retroceso y retardo
- Puede manejar cintas con y sin soporte
- Bueno para reforzar la unión ultrasónica, sellado de costura y cinta decorativa, union y doblado
- Grandes resultados en aplicaciones planas y rizadas
- Posibilidad de operar en prendas abiertas y cerradas
- Regulación de la tensión de cinta




APLICACIONES



REFUERZO PARA UNIÓN ULTRASÓNICA
PONER CINTA DECORATIVA




BORDE DOBLADO REDUCIDO



UNION SIMPLE
UNION CON BORDE DOBLADO REDUCIDO




Se requiere un primer paso para aplicar una cinta adhesiva de doble cara




BORDE DOBLADO

Se requiere un primer paso para aplicar una cinta adhesiva de doble cara

TECHNOLOGY





MÁQUINA MULTIFUNCIÓN - NOSO MX 213 DT TOUCH SCREEN

CARACTERÍSTICAS

Velocidad hasta 6 m/min (ajuste avanzado para mayor velocidad)
Control de velocidad diferencial
Funciones de retroceso y retardo
Bajo y fácil mantenimiento
Se pueden utilizar cintas de diferente calidad y anchura (de 6 a 20 mm)
Carga máxima: 11 kg
Mayor rendimiento con menos cantidad de aire
Stand by mode



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency


Consumo medio para aplicaciones estándar

Consumo de electricidad: 0,45 kw/h

Emisiones de CO2: 129 gr/h

Alimentación de aire comprimido: 45 a 55 l/min

BRAZOS DISPONIBLES - Equipo motorizado




MX213DT
Configuración estándar

BRAZO ORIZONTAL
code GR258



BRAZO VERTICAL (optional)
code GR236
aplicar cinta en ropas



SIDE ARM (optional)
code GR131
aplicar cinta en ropas
acabados pequeños

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN

Dimension y peso

h. 1100 x 550 x H.1550 mm - 80 Kg

Conexiones Neumáticas - todas conexiones en el lado derecho

Diámetro de unión rápido; 8 mm

Caudal máximo de aire: 80 l/min - consumo medio: 45 a 55 l/min

Presión del aire de entrada: 5,5 bar (0,55 MPa)

Calidad del aire: aire seco según DIN 8573-1 con punto de rocío + 3° C sin lubricar

Conexiones eléctricas

Voltaje nominal: 230V

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Potencia requerida: 2400W

BASE MACHINE DESCRIPTION

Máquina base con 2 calentadores y pantalla táctil
Velocidad de la rueda con diferencial
Interruptor de pie eléctrico - Pantalla de protección -
Lámpara spot - Cajón - Soporte de cinta
Brazo horizontal
Tensionador de cinta
Rueda de goma de silicona grupo 17 mm - 35SH (suave)
Rueda de goma de silicona 24 mm - 35SH (suave)
Rueda de goma moldeada 24/12 mm - 35SH (suave)
Transportador de calor - boquilla de 30 mm
Guía plana 10x1 mm
Guía plana 20x1 mm
Guía borde doblado (plegado reducido)
Guía de unión
Guía borde doblado
Toma de corriente de 3 polos 16A
Destornillador 2,5 mm - Llave 14mm -
Juego de llaves hexagonales

La unidad eléctrica se fabrica de acuerdo con las normas CE. Dirección: 2006/42/CE (Directiva sobre máquinas) - 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética).

Normas armonizadas: EN ISO 12100:2010 - EN ISO 14118:2018 - EN ISO 4414:2010 - EN ISO 13849-1:2015 - EN ISO 13857:2008 - EN ISO 14120:2015 - EN ISO 60204-1:2016

Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso



WWW.ADWSA.COM

@adwmaquinasdecoser

@adwmaquinasdecoser

/adwmaquinas

+57 3142386998

info@adwsa.com

/adwmaquinasdecoser

FRAMISITALIA

FRAMIS ITALIA SpA - Via Europa, 20 - 20083 Vigano di Gaggiano - Milan - Italy - www.framis.it

FRAMIS ITALIA HK - Ltd Unit G on 7/f - Kwai Shun Industrial Centre - No. 51-63 Container Port Road - Kwai Chung - New Territories - Hong Kong